

Informacja Techniczna Produktu

Olej do sprężarek (Compressor oils)

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAA 46, 68, 100

Zastosowanie

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAA 46, 68, 100 przeznaczone są do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych, rotacyjnych oraz łopatkowych, smarowanych kroplowo w lekkich warunkach pracy.

Application

JASOL COMPRESSOR OIL L- DAA 46, 68, 100 are intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under light-duty conditions.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

DIN 51 506: VB-L, VC

ISO 6743/3A: L-DAA

ISO 3448: VG: 46, 68, 100

PN-91/C-96073

Parametry (Specifications)	JASOL COMPRESSOR OIL		
	L-DAA 46	L-DAA 68	L-DAA 100
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	47	67	98
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	92		
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-10		
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	195	200	210
Własności deemulgujące - czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml wody - 0 - 3 ml emulsji w temperaturze °C, [min.]	30		30
	54		82

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

(Note: The above values of physico-chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)