



Informacja Techniczna Produktu

Olej antyadhezyjny

(Oil for moulds)

JASOL FORMATOL L

Zastosowanie

JASOL Formatol L przeznaczony jest do powlekania form używanych przy produkcji różnego typu elementów z betonu kruszywowego i/lub bloczków z lekkiego betonu komórkowego. Zapobiega przywieraniu betonu do powierzchni formy, co ułatwia rozdzielanie i otrzymanie gładkiej i czystej powierzchni formowanych elementów. Olej antyadhezyjny JASOL Formatol L zaleca się nanosić metodą natryskową.

Application

JASOL Formatol L is designed for the lubrication of moulds used in production of concrete elements and blocks of lightweight cellular concrete, where the form is lubricated with the "cold spraying" technique.

Parametry (Specifications)	Olej antyadhezyjny JASOL Formatol L
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	22,5
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-8
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	185
Liczba zmydlenia, [mgKOH/g] (Saponification number)	61,0
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	