

Informacja Techniczna Produktu

Olej do prowadnic

(guide oil)

JASOL RC-220

Zastosowanie

Olej do prowadnic JASOL RC-220 przeznaczony jest smarowania wszystkich typów prowadnic ślizgowych w szczególności ślizgowych pionowych oraz prowadnic precyzyjnych pracujących w podwyższonych temperaturach i przy dużych obciążeniach.

Application

JASOL RC-220 guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating vertical sliding guides and precision guides operating in higher temperatures, under huge loads.

Normy, specyfikacje

(Standards, specifications)

ISO VG:220

ISO 6743-13:2002/G

DIN 51 502 CG/CGLP

Cincinnati Milacron P-50

Parametry (Specifications)	JASOL RC-220
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	225
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	235
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-12
Własności smarne, na aparacie czterokulowym , obciążenia zespawania [kG]	250

Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.
 (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)