

Informacja Techniczna Produktu

Olej do prowadnic (*guide oil*) **JASOL RC-68**

Zastosowanie

Olej do prowadnic JASOL RC-68 przeznaczony jest smarowania wszystkich typów prowadnic ślizgowych w szczególności prowadnic ślizgowych poziomych pracujących w umiarkowanych temperaturach i umiarkowanych obciążeniach.

Application

JASOL RC-68 guide oils are used to lubricate all types of sliding guides, including for lubricating vertical sliding guides and precision guides operating in higher temperatures, under huge loads.

Normy, specyfikacje

ISO VG: 68

ISO 6743-13:2002/G

DIN 51 502 CG/CGLP

Cincinnati Milacron P-50

Parametry (<i>Specifications</i>)	JASOL RC-68
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 40°C</i>)	68,5
Temperatura zapłonu, [°C] (<i>Flash point</i>)	225
Temperatura płynięcia, [°C] (<i>Pour point</i>)	-14
Własności smarne, na aparacie czterokulowym , obciążenia zespawania [kG]	250
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	