

ROZPUSZCZALNIK - ODTŁUSZCZACZ

SA-2000

- do reperacji i montażu,
- nie powoduje korozji
- bardzo szybko odparowuje

Zastosowanie:

SA-2000 jest średniej mocy rozpuszczalnikiem przemysłowym o słabym zapachu. Rozpuszcza większość olejów, tłuszcze, woski i asfalt.

SA-2000 to średniej mocy efektywny środek, szybko odparowujący, który pozostawia czystą i suchą powierzchnię. Te cechy są szczególnie przydatne przy stosowaniu SA-2000 do oczyszczania powierzchni ze środków konserwująco-zabezpieczających oraz smarów.

Wyśmienity odtłuszczac do hamulców, sprzęgieł, na łoża uszczelek, przekładnie, narzędzia i inne. Używa się go również jako płyn oczyszczający powierzchnie, szczególnie przed użyciem klejów cyjanoakrylowych lub klejów anaerobowych.

Szybko odparowuje i zostawia czystą i suchą powierzchnię.

SA-2000 nie jest żrący, nie przewodzi prądu i nie pozostawia osadów.

SA-2000, przy normalnych procesach oczyszczania, nie uszkadza metali, szkła, gumy i innych tworzyw sztucznych.

Uwaga:

Przed zastosowaniem SA-2000 należy wykonać próbę.

Właściwości produktu:

- średniej mocy odtłuszczac
- posiada słaby zapach
- bardzo dobry penetrant
- aerozol można używać w pozycji odwróconej

Specyfikacja:

Nr katalog: 1318 B4

| | |
|--|---------------------------------|
| Opakowanie podstawowe: | Aerozol 600 ml |
| Waga: | 360,84 g |
| Kolor: | Bezbarwny, transparentny |
| Gaz nośny: | Propan/butan |
| Zapach: | Słaby |
| Substancja bazowa: | Alkany |
| Rozpuszczalność w H₂O: | Nie rozpuszcza się |
| Ciężar właściwy (przy 20°C): | 0,62 g/cm³ |
| Szybkość opróżniania puszki: | 2,36 g/sek |
| Inne opakowania: | Kanister 5 litrów |